

# 3M™ Prestige 70 Exterior Vinduesfilm

## Beskrivelse

### 3M Prestige Exterior Vinduesfilm

Med 3M Prestige Exterior Vinduesfilm får du glæde af fordelene ved en vinduesfilm i verdensklasse, der efterlader vinduerne stort set uforandret efter montering. Da der ikke er metal i filmstrukturen, er 3M Prestige-vinduesfilm næsten usynlige ved montering på vinduerne. Det sikrer, at bygningen fremstår som før monteringen - både inde og ude.

De fleste vinduesfilm, der reflekterer varmen er farvet mørke, indeholder metal og kan lave et kraftigt genskær. Disse film har tendens til at korrodere og kan skabe interferens med forbindelsen til mobiltelefonen. Vinduesfilmene fra Prestige Serien yder den højeste gennemsigtighed, indeholder ikke metal og lever op til de højeste standarder i industrien.

**3M Prestige 70 Exterior Solfilm** består af mange ultratynde lag, og er resultatet af 3Ms markedsledende nanoteknologi. Vinduesfilmen har, på trods af en høj varmerefleksion, en høj lysgennemgang. 3Ms vinduesfilm er designet med henblik på at reducere solens varme og falmning af dine produkter, og blokerer 99,9 % af solens ultraviolette stråler, som er den største årsag til falmning.

**Kantforsegling af 3M Prestige 70 Exterior** er ikke nødvendig på vertikale flader – undtagen hvis mængder af fugt kan samles i længere tid.

Kantforsegling på horisontale flader eller flader med hældning anbefales.

Vi anbefaler **3M™ Marine 3200** til kantforsegling.

### Egenskaber (på 6 mm klart glas)

Total solenergi afvist:	52 %
Total solenergi afvist ved 60° vinkel:	62 %
Reduktion af infrarød stråling:	97 %
G-værdi:	0,48
Reduktion af genskær:	21 %
Reduktion af UV-A-stråler:	99,9 %

### Solfilmens struktur

Tykkelse:	0,062 mm / 62 µm
Farve:	Klar
Materiale:	Polyester
Klæbestof:	Special Acrylic
Overfladebelægning:	Hård ridsefast overflade

### Montering

**3M Vinduesfilm** installeres ved hjælp af vand og sæbe. Fuldstændig klæbning opnås efter 8-10 dage ved 18°C (under tørre forhold).

### Rengøring

**3M Vinduesfilm** kan rengøres 30 dage efter installationen ved brug af almindelige rengøringsartikler til vinduespudsning. Undgå brug af slibemidler. Benyt ikke grove svampe, klude eller børster. Syntetiske svampe, bløde klude eller gummiskrabere anbefales. Rengør ikke 3M solfilm i tør tilstand.

Glastype	Filmtype	Visuelt lys reflekteret udvendigt	Visuelt lys transmitteret	G-værdi/SHGC	Total solenergi afvist
Klar	Ingen film	8 %	88 %	0,82	18 %
	Prestige 70 Exterior	7 %	70 %	0,48	52 %
Tonet	Ingen film	5 %	50 %	0,60	40 %
	Prestige 70 Exterior	6 %	42 %	0,39	61 %
Klar	Ingen film	14 %	78 %	0,70	30 %
	Prestige 70 Exterior	12 %	63 %	0,39	61 %
Tonet	Ingen film	8 %	45 %	0,48	52 %
	Prestige 70 Exterior	7 %	38 %	0,29	71 %

Generelle noter:

3

Din lokale forhandler af vinduesfilm:

3M a/s  
Vinduesfilm  
Fabriksparken 15  
2600 Glostrup  
Tlf. 43480100  
www.3Mvinduesfilm.dk



Al teknisk data er baseret på en kombination af relevante europæiske testmetoder og/eller amerikanske testmetoder. Kunden/forbrugeren skal sikre sig at produktet er passende til det pågældende formål inden brug. Spørg din lokale specialist i 3M Vinduesfilm hvis du er i tvivl. Alle sager vedrørende garanti og erstatningspligt på produktet og virkningen ved brug af produktet afgøres i overensstemmelse med reglerne i den gældende salgskontrakt medmindre loven dikterer anderledes.

## 3M™ Solfilm

### Prestige 70 Exterior

- Nem at montere og tørrer hurtigt
- Fremragende løsning til reduktion af solvarme **og virker kølende i sommermånederne.**
- Reducerer omkostningerne ved nedkøling med **aircondition.**
- Reducerer skarpt lys og gener.
- **Modvirker falmning af møbler og tekstiler.**